

PERFORMANCEシリーズ

HBW4PER1V



ネットワークWDR 4 MP赤外線バレットカメラ

操作機能	
Video Standard[ビデオ規格]	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブ
イメージセンサー	1/3インチ 4メガピクセル プログレッシブ CMOS
画素数(H×V)	2688×1520
最小照度	0.005 Lux/F1.6 (カラー、30IRE)、0 Lux、IR ON
S/N比	55 dB以上
電子シャッター速度	1/3～1/100000秒
赤外線距離	最長50m(164.0ft)、被写体の反射率により異なる
赤外線ライト制御	手動/Smart IR/OFF
赤外線ライト数	1
デイナイト機能	自動(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
ホワイトバランス	自動/ナチュラル/街灯/アウトドア/手動/カスタマイズ領域
ゲイン制御	0～100
ノイズ低減	3D DNR
プライバシーマスク	オフ/オン(4エリア、長方形)
モーション検出	オフ/オン(4ゾーン、長方形)
ROI領域	オフ/オン(4ゾーン)
レンズ	3.6 mm、固定レンズ、F1.6
画角	H:84°、V:45°
アラーム入力/出力	1入力、1出力
ビデオ	
圧縮	H.265/H.264/スマートコーデック/MJPEG (サブストリーム)
解像度	4M (2688×1520)、3M (2304×1296)、1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF(352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム:2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720@(1～25/30 fps) サブストリーム:704×576/640×480/352×288@(1～25 fps)、704×480/640×480/352×240@(1～30 fps) サードストリーム:1280×720/704×576/640×480@(1～25 fps)、1280×720/704×480/640×480@(1～30 fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	H.264:3 kbps～8192 kbps H.265:3 kbps～8192 kbps
Analytics[解析]	モーション検出、ビデオタンパー、シーン変更、スマートモーション検出、スマート Tripwire、スマート侵入、顔検出
音声	
インターフェース	1入力、1出力、内蔵マイク

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
対応Webブラウザ	Internet Explorer (11.0以降)
対応オペレーティングシステム	Windows® 7 32ビット/64ビット、Windows® 10 32ビット/64ビット
プロトコル*	HTTP、HTTPS、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、DHCP、DNS、PPPoE、IPv4/IPv6、QoS、UPnP、NTP;Bonjour; IEEE 802.1x;マルチキャスト;ICMP;IGMP、TLS
互換性	ONVIFプロファイルS/G/Q
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
セキュリティ	ユーザアカウントとパスワード保護 HTTPS、IPフィルタ、ダイジェスト認証、ユーザアクセスログ、TLS1.2のみ、AES-128/256、SSH/Telnetが終了、SFTPがデフォルトで、PCIDSS 準拠
イベント	SDカードなし、SDカードエラー、容量警告、ネットワーク切断、IP競合、不正アクセス
microSD	最大をサポートします 256 GB マイクロSDカード
電源	
電源	DC12V PoE (802.3 af) (クラス0)
消費電力	<5.4W
機器本体	
寸法	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
製品重量	0.59 kg
梱包重量	0.78 kg
材質	アルミダイカスト・粉体塗装
カラー	RAL 9003 (白)
環境	
動作温度	-40°C～60°C
相対湿度	0～95%で非結露
保護等級	IP66
規制	
エミッション	FCC Part 15B、EN55032
イミュニティ	EN 50130-4
安全性	UL 60950-1、EN 62368-1
RoHS	EN 50581

* 特定のユーザーに対しては、これらのプロトコルの一部は現場において時間の経過とともに変わる可能性があるため、サポートに関してさらなる開発が必要になる可能性があります。

PERFORMANCEシリーズネットワークWDR 4MP IRブレットカメラ

推奨アクセサリ

システム統合	
HEN*4	8/16/32/64チャンネルPerformanceシリーズ 4K NVR (H.264/H.265)
HEN*3	4/8/16/32チャンネルPerformanceシリーズ 4K NVR (H.264/H.265)
HEN*3V	4/8/16チャンネル・エンベデッドNVR (H.265)

マウントとアクセサリ		
HEJB**		バックボックス
HQA-PM2		ポール取り付けアダプタ
HBS2-BB**		ジャンクションボックス


** HBS2-BB/HEJBは、カメラをHQA-PM2に取り付ける場合に使用する必要があります。

注文情報

HBW4PER1V

ネットワークWDR 4MP IRブレットカメラ、1/3.0" CMOS、3.6 mm固定レンズ、赤外線LED 1灯、PoE、IP66、H.265/スマートコーデック

寸法



詳細情報はここから

<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>

ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ

東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F
日本ハネウェル株式会社
ビルディング・テクノロジーズ
<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>

ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF社の商標です。
仕様は予告なく変更されることがあります。

HSV-HBW4PER1V-01-UK(0921)DS-Y
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell